



MEMORIA DE INTERVENCIÓN-MATERIALES.

GRANITO ABUJARDOADO 60X40X20CM SOBRE SUBBASE DE HORMIGÓN EN CAJEDADO PREVIO.

ADOQUIN SÁXIGON NEGRO PORTUGUES SOBRE BASE EXISTENTE DE HORMIGÓN.

ADOQUIN SÁXIGON NEGRO PORTUGUES SOBRE BASE EXISTENTE DE HORMIGÓN EXISTENTE. SEPARACIÓN PARA CRECIMIENTO DE CESPED.

PREVENIA APERTURA DE HIECO PARA AL CORNO DE ARBOLES DE 100X100CM. REFINO DE HIECO CON UNO DE LOS RODAJOS COMO CUBRILLO PARA CERRAR HIECO. MALLA DE HERBA PERMEABLE DOBLE MEMBRANA DE GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO ANTRACES DOBLE MEMBRANA DE GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO ANTRACES UNIDADES 9

ARBO. 1. RESERVA EN OBRA. UNIDADES 6. PARCOTIA. PERSICIA PERMIETRO 25/30 CEREBLON VAN VUURBA.

SE UBICAN EN PLANO DE INSTALACIONES BOCAS DE RIEGO PARA ARBOLODO.

PAPERLEBA TIPO BELUJA DE FUNDICION DUCTIL. BENTU UNDS 2

SUSTITUCION DE TAPAS DE REGISTRO EXISTENTE EN FUNDICION. PERALTAJO DE ALTURA DE ARO EXISTENTE PARA COGER COTA DE NUEVO PAVIMENTO.

REGENERADO ALREDEDOR EN ADOQUIN SÁXIGON PARA ENCUENTRO CON PLANO GENERAL.

SUSTITUCION DE REJILLAS EXISTENTES EN FUNDICION. PERALTAJO DE FIRMERO DE APOYO HASTA COTA DE NUEVO PAVIMENTO.

UNIDADES 3.

TODA LA LINEA DE MOBILIARIO DEBE SER REPLANTADA EN OBRA PARA COMPROBACION DE ACCESOS A GARAGES.

LA LINEA DE PAVIMENTO Y MOBILIARIO PUEDE HACERSE HACIA LA MURALLA O BIEN RETOCAR SU GEOMETRIA.

TODO ESTE CONJUNTO DEBE REPLANTARSE EN OBRA PARA LUEGO, SI HAY CAMBIOS, RETOCAR EL CONJUNTO DE PLANOS DE MOBILIARIO PARA ENVIO A FABRICACION.

ADEMAS DEBE COMPROBARSE SU COLOCACION PARA PERMITIR EL PASO DEL VEHICULO DE LIMPIEZA PARA ASPIRAR LAS ACUMULACIONES DE TIERRA FRUTO DE LAS RANURAS DE CAIDA DE AGUA EN LA MURALLA.

LA POSICIÓN DE LOS ARBOLES SE REPLANTARÁ EN OBRA, CONSENSUADA CON LOS VECINOS DE LA CALLE.

INCLUIR ESTA ZONA EN ADOQUINADO EN PENDIENTE PARA ADAPTARSE AL NIVEL DE LA CALZADA, COMO LOS PASOS DE PEATONES.

Portal

GRANITO ABUJARDOADO 60X40X20CM SOBRE SUBBASE DE HORMIGÓN EN CAJEDADO PREVIO.
GRANITO BLANCO ATLANTICO

ADOQUIN SÁXIGON NEGRO PORTUGUES SOBRE BASE EXISTENTE DE HORMIGÓN.

ADOQUIN SÁXIGON NEGRO PORTUGUES. SEPARACION PARA CRECIMIENTO DE CESPED.

BANCO CORRIDO. DEFINICION DE ZONAS Y CAMBIO DE PAVIMENTO. BASAMENTO EN GRANITO ABUJARDOADO. BANCO CORRIDO EN MADERA DE EUCALIPTO TRATADO.

RAMBLA DE GRANITO GRIS ABUJARDOADO e=8CM. CONFIRMAR DIFERENTES ADOQUINES. DEFINIR AREA DE BANCOS CORRIDOS.

GRANITO ABUJARDOADO 60X40X20CM SOBRE SUBBASE DE HORMIGÓN EN CAJEDADO PREVIO.
GRANITO BLANCO ATLANTICO